

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2

SELLADOR TRANSPARENTE QUE SE EMPLEA PARA SELLAR SUPERFICIES POROSAS ANTES DE APLICAR PINTURAS ACRÍLICAS O PASTAS TEXTURIZABLES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

USOS

- ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

VENTAJAS

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- ESPACIOS SATINADO
- ESPACIOS SEMI - MATE
- ESPACIOS PROFESIONAL
- ESPACIOS CONTRATISTA
- ESPACIOS VINTER
- ESPACIOS TEXTURA
- El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 forma una película incolora.
- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.

NOTA: No se recomienda para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.
- El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2.
- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.
- Deje secar el ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 antes de aplicar el acabado final.
- **NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 no es recomendable como acabado final.**
- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde de 30 a 40 m² por litro a una mano, sobre superficies lisas.

NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 se surte en:

- Tambo 200 L.
- Cubeta 19 L.
- Bote 4 L.
- Bote 1 L.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi-viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Satinado
% Material no volátil	ASTM D-2369	31 – 35% Peso
Densidad	ASTM D-1475	0.98 – 1.01 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 rpm; a 25 °C	ASTM D-2196	10000 – 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7.0 – 8.0
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	25 – 30 minutos

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 mantiene sus propiedades durante 6 meses.

NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2 debe estar lejos del calor y del fuego.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.